

TK-2000 IP Kamera für Türsprechstellen



TK-2000 POE



TK-2000 HBM

Die IP-Türkamera TK-2000 kommuniziert perfekt mit vielen Netzwerk-Video-Rekordern über das Onvif Protokoll. Per Netzkabel wird die IPKamera mit einem Rekorder, einem PC bzw mit dem LAN verbunden. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt über PoE (Power over Ethernet)

Passend zu den Aufputz- und Unterputzgehäusen der Fabrikaten:

Siedle 611, Commend/Schneider ET 661*, ET 861*

Lieferbar in Weiß, Silbermetallic, Anthrazitgrau und Dunkelgrau-Glimmer (andere Farben auf Anfrage)

und als Hinterbaumodul (HBM) für vorhandene Briefkästen, Türstationen und Standsäulen.

TK-2000 Technische Daten

Artikelnr.	Farbe Weiß	330011	
	Farbe Silbermetallic	330021	
	Dunkelgrau-Glimmer	330081	
	Farbe Anthrazitgrau	330091	
	Hinterbaumodul		330151
Video	Auflösung/Bildrate	umstellbar: 3MP (2048x1536) / 2MP (1920x1080) 25fps	
	Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,1 Lux/F1,2	
	Objektiv	2,8mm	
	Blickwinkel	90°	
Funktionen	Belichtung / Shutter	Automatisch 1/50s – 1/10,000s	
	Weissabgleich	Automatisch, Innen, Aussen	
	Sprachen	Deutsch, Englisch	
	Bildeinstellung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Farbton, Graustufen	
	Gegenlichtaustastung	WDR digital 2D/3D	
	Automatische Blende	ja	
Netzwerk	Browser	Internet Explorer ActiveX	
	Ethernet	10/100 Mbit automatische Einstellung	
	Übertragungsrate	256 – 8192 Kbps	
	Netzwerkprotokolle	Onvif,	
	Videokomprimierung	H.264, H265	
	Nutzer/Clients	10	
	Sicherheitseinstellung	Passwortgeschützt	
System	Anschlüsse	Klemmleiste	
	Betriebsspannung	Über POE	
	Leistungsaufnahme	6 Watt	
	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend	
	Maße ohne Kuppel	99x99x27 mm	99x99x33 mm
	Gewicht	230 gr	210g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand März 2024.

ACS Kommunikations Systeme GmbH, Rechte Brandstr. 9, 86167 Augsburg
Telefon 0821-702070, Telefax 0821-702060, info@acs-augsburg.de, www.acs-augsburg.de